

PERC

350W-365W
72片高效单晶硅电池组件

SLP350S-24 SLP355S-24 SLP360S-24 SLP365S-24

电性能参数

类型	SLP350S-24	SLP355S-24	SLP360S-24	SLP365S-24
额定功率(W)	350W	355W	360W	365W
额定功率偏差(W)	0~+5W	0~+5W	0~+5W	0~+5W
最佳工作电压(Vmp)	38.13V	38.34V	38.56V	38.83V
最佳工作电流(Imp)	9.18A	9.26A	9.33A	9.40A
开路电压(Voc)	46.48V	46.74V	47.00V	47.33V
短路电流(Isc)	9.64A	9.72A	9.80A	9.87A
开路电压温度系数	-0.36%/°C			
短路电流温度系数	-0.07%/°C			
额定功率温度系数	-0.38%/°C			
标称工作温度(NOCT)	45±2°C			

STC: 光照强度 1000W/M² 电池温度: 25°C 大气质量=1.5

NOCT: 光照强度 800W/M² 环境温度: 20°C 大气质量=1.5 风速1m/s

包装信息

电池片类型	单晶硅电池片 (156.75x156.75)
电池片排列	72(6x12)
电池组件尺寸	1960mm x 992mm x 40mm
电池组件重量	22.1kg
托盘侧立包装	2005mm x 1120mm x 1130mm(26片/托)
装柜信息(40尺高柜)	572片

工作条件

最大系统电压	1000V
串联保险丝额定电流	15A
最大正面载荷	5400Pa (112 lb/ft ²)
最大背面载荷	2400Pa (50 lb/ft ²)
使用温度范围	-40~+85°C
电池组件等级	A

电池组件尺寸(单位: mm)

